

PEGAPISO PORCELÁNICO SOVALTO



Fabricantes de Espuma de Poliestireno

INFORMACIÓN TÉCNICA

CONCEPTO	PEGAZULEJO
Tipo de Adhesivo	TIPO C
Agua (%)	25.87
Consistencia (cm)	14.7
Trabajabilidad (0-5)	5
Deslizamiento (cm)	0.3
Cortado (0-5)	0
Ajustabilidad (min)	25
Tiempo Abierto (min)	40
Densidad (g/ml)	1.63
Tensión CS (loseta C,5') (N/mm ²)	0.538
Tensión TA (loseta A,15') (N/mm ²)	0.697
Resistencia a la compresión (kg/cm ²)	100



Estos rendimientos son estimados ya que pueden variar en la práctica de acuerdo a las condiciones climáticas y prácticas de aplicación.



DESCRIPCIÓN

Es un adhesivo en polvo formulado con cemento portland, agregados inertes y aditivos químicos especiales que lo hacen un producto con magnífica trabajabilidad y absorción excelente para la instalación de revestimientos y pisos de tráfico ligero y mediano.

APLICACIONES

Se emplea como adhesivo para pisos, porcelanatos de alta absorción de agua con gran ventaja sobre los productos económicos que existen en el mercado.